

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE N° 3/2023

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: GHIAIA 8-30 mm
2. Usi previsti: Aggregato per l'impiego in ingegneria civile e nella costruzione delle strade
3. Fabbricante: PULISABBIE SRL - VIA COLLUNGO 16 - 38074 DRO (TN) FRAZ. PIETRAMURATA
4. Mandatario: N/A
5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **4**
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 12620:2008
Organismi notificati: N.A.
- 6b. Documento per la valutazione europea: N/A
Valutazione tecnica europea: N/A
Organismo di valutazione tecnica: N/A
Organismi notificati: N/A
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Granulometria - (d/D)	8/30 mm
Categoria G - Categoria	G _c 85-15
Passante al setaccio 0,063	0,20%
Particelle frantumate	C 50/3
Indice di appiattimento	Fl ₂₀ 7%
Forma dei granuli	Sl ₂₀ 9 %
Massa volumica dei granuli - ra(Mg/m ³)	P _A = 2,68 WA ₂₄ = 1,52
Assorbimento superficiale di acqua - WA ₂₄ (WA _{24X})	WA ₂₄ 2
Massa volumica in mucchio - rb(Mg/m ³)	NPD
Resistenza alla frammentazione - Categoria (LA %)	LA ₂₅ 23,1%
Resistenza al gelo/disgelo - (Fx)	F1 0,96 %
Qualità della polvere	F ₂
Resistenza all'usura	M _{DE15} 11,5 %
Solfati solubili in acqua - (SS _{xx})	NPD
Solfati solubili in acido - Categoria (AS _{xx})	NPD
Zolfo totale - (S _x)	NPD
Resistenza allo shock termico	I = 3,8 % VLA 4,2
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso - Categoria (M _{DEXX})	NPD
Cont. Costituenti aggr. Grossi riciclati - Categoria (Rcu _{xx}) (Esame merceologico)	Rc 6 (dichiarato) Rcu ₇₀ Rg 2- Rb 10- Ra 20- Fl 5- X 1-
Sostanze pericolose - contenuto di sostanze pericolose (test di cessione)	0 (assenti)
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi - Categoria (C _{xx/xx})	C _c 83,2% - C _i 116,8% - C _{tc} 78,9 % - C _{tr} 13,2 %
Descrizione petrografica	NPD

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

La presente DOP è allegata al DDT di vendita del materiale