

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE N° 5/2023

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **GHIAIA 2-8 mm**
2. Usi previsti: **Aggregato per l'impiego in ingegneria civile e nella costruzione delle strade**
3. Fabbricante: **PULISABBIE SRL - VIA COLLUNGO 16 - 38074 DRO (TN) FRAZ. PIETRAMURATA**
4. Mandatario: **N/A**
5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: **4**
- 6a. Norma armonizzata: **UNI EN 12620:2008**  
Organismi notificati: **N.A.**
- 6b. Documento per la valutazione europea: **N/A**  
Valutazione tecnica europea: **N/A**  
Organismo di valutazione tecnica: **N/A**  
Organismi notificati: **N/A**
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Granulometria - (d/D)	2/8 mm
Categoria G - Categoria	G <sub>C</sub> 85-15
Passante al setaccio 0,063	0.00%
Particelle frantumate	C 50/1
Indice di appiattimento	F <sub>15</sub> 5%
Forma dei granuli	Sl <sub>20</sub> 11 %
Massa volumica dei granuli - ra(Mg/m <sup>3</sup> )	P <sub>A</sub> = 2,71 WA <sub>24</sub> = 2,22
Assorbimento superficiale di acqua - WA <sub>24</sub> (WA <sub>24X</sub> )	WA <sub>24</sub> 2
Massa volumica in mucchio - rb(Mg/m <sup>3</sup> )	NPD
Resistenza alla frammentazione - Categoria (LA <sub>1/2</sub> )	LA <sub>25</sub> 23,1%
Resistenza al gelo/disgelo - (Fx)	F1 0,96 %
Qualità della polvere	F <sub>2</sub>
Resistenza all'usura	M <sub>DE15</sub> 11,5 %
Solfati solubili in acqua - (SS <sub>xx</sub> )	NPD
Solfati solubili in acido - Categoria (AS <sub>xx</sub> )	NPD
Zolfo totale - (S <sub>x</sub> )	NPD
Resistenza allo shock termico	I = 3,8 % VLA 4,2
Resistenza alla usura dell'aggregato grosso - Categoria (M <sub>DE</sub> XX)	NPD
Cont. Costituenti aggr. Grossi riciclati - Categoria (Rcu <sub>xx</sub> ) (Esame merceologico)	NPD
Sostanze pericolose - contenuto di sostanze pericolose (test di cessione)	0 (assenti)
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi - Categoria (C <sub>xx/xx</sub> )	C <sub>C</sub> 87,2% - C <sub>r</sub> 12,8% - C <sub>tc</sub> 66,7 % - C <sub>tr</sub> 2,6 %
Descrizione petrografica	NPD

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **N/A**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

La presente DOP è allegata al DDT di vendita del materiale

DRO (TN) - 22/08/2023

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**PULISABBIE SRL**  
Via Collungo, 16 - Pietramurata  
38074 DRO (TN)  
C.F. e P. IVA: 02645140227  
Tel e Fax: 0464 - 507337  
e-mail: info@pulisabbie.it

ING. FLESSATI SILVANO